

Buddy™ Arc 145

Přenosné řešení pro profesionální svařování

Buddy™ Arc 145 je robustní a výkonný svařovací zdroj pro profesionální svářeče. Zdroj je konstruován s využitím IGBT technologie pro zajištění stabilního procesu svařování.

Konstruován pro dlouhou životnost

Buddy™ Arc 145 je jednoduchý, robustní a lehký svařovací zdroj.

Vnitřní elektronické obvody jsou chlazeny výkonným ventilátorem pro zvýšení spolehlivosti. Zdroj je vybaven termostatickými čidly proti přehřátí. Navíc je vybaven třemi chladiči pro intenzivnější chlazení.

Skříň zdroje je vyrobena z odolných materiálů a je vybavena madlem a komfortním ramenním popruhem pro snadnou manipulaci.



Ovládací panel

Ovládací panel zdroje Buddy™ Arc 145 je jednoduchý a přehledný s jedním ovládacím prvkem pro nastavení hodnoty proudu, kontrolkou zapnuto/vypnuto a kontrolkou přehřátí.

Použití

- Výroba & Opravy
- Stavby a konstrukce
- Všeobecná výroba
- Farmy a zemědělství

MMA svařování

Buddy™ Arc 145 zajišťuje hladký průběh stejnosměrného proudu, který umožňuje svařování většiny kovových materiálů jako jsou nelegované a legované oceli a litinu.

Buddy Arc 145 umožňuje použití elektrod od Ø1,6 do 2,4 mm (některé typy max. do Ø3,2mm)

- Vynikající charakteristika oblouku – Stabilní parametry
- Vhodný pro aplikace s napájením z generátorů
- Jednoduchá obsluha – Jednoduché nastavení proudu
- Praktický vzhled – umožňuje snadný transport kamkoliv i na staveništích
- Robustní konstrukce – Odolná i v náročných podmínkách
- Použití na dlouhých napájecích kabelech – Široký radius použití

Technická data

	Buddy™ Arc 145
Napájení V/f Hz	230/1 50/60
Pojistka (pomalá), A	16
Dovolené zatížení při 40°C, MMA	
15% dovolené zátěže, A/V	145/25,8
60% dovolené zátěže, A/V	70/22,8
100% dovolené zátěže, A/V	55/22,2
Rozsah nastavení MMA (DC), A	10 - 145
Napětí naprázdno, V	63
Fázový proud I _{eff} (MMA)	10,8 A
Rozměry dxšxv, mm	280 x 120 x 220
Váha, kg	3,6
Třída krytí	IP 23S
Aplikační třída	S

Objednací informace

Buddy™ Arc 145 0700 300 884

Balení obsahuje: napájecí kabel 3m se zástrčkou, zemnicí kabel 3m se svorkou, MMA kabel 3m s držákem elektrody ESAB Comfort

Doporučené ochranné pomůcky a příslušenství



Origo™ Tech 9-13 žlutá 0700 000 298
Origo™ Tech 9-13 černá 0700 000 296



Eco-Arc 60x110, DIN 11 0700 000 938
Eco-Arc 90x110, DIN 11 0700 000 939



Heavy duty Basic 0700 005 007



Kartáč, 2-řadý 0760 024 100
Kartáč, 3-řadý 0760 024 200
Kartáč, 4-řadý 0760 024 300



SH 2 odstruskovávací kladivo 0000 663 000
SH 3 odstruskovávací kladivo 0683 200 001



Kvalitní příslušenství pro kvalitní svářeče

Společnost ESAB nabízí širokou řadu příslušenství. Celá nabídka a také informace o produktu jsou k dispozici na našich místních webových stránkách www.esab.cz nebo se obraťte na vašeho prodejce výrobků ESAB.

Nepřekonatelný servis a podpora

Naše snaha a schopnost poskytovat očekávaný servis a podporu začíná již potvrzením objednávky. Snažíme se nabídnout svým zákazníkům poprodejní servis, kterému se nic nevyrovná.

Silná a zkušená servisní organizace je připravena nabídnout servis a údržbu, kalibraci, validaci a upgrade zařízení a software.

Servisní organizace také nabízí standardizovaná řešení pro repasy nebo úpravy stávajících zařízení.



ESAB VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo náb. 334
517 54 Vamberk
Tel.: 494 501 289
Fax: 494 501 408
E-mail: divize.stroje@esab.cz
www.esab.cz

